Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

AUTOCLAVE ESTATICO BARRIQUAND STERIFLOW 6 J



ID	**0000000202984**
CONSTRUIDO EN	ACERO INOXIDABLE
CUADRO ELECTRICO	INCLUIDO
DIAMETRO INTERIOR	1300 MM
FLUIDO	VAPOR
FRECUENCIA	50 HZ
INCLUIDO	ENTRADA Y SALIDA DE JAULAS AUTOMATIZADA.
INCORPORA	INTERCAMBIADOR
MARCA	BARRIQUAND STERIFLOW
NUMERO DE CESTAS	6
PRESION DE PRUEBA	6 BAR
PRESION DE SERVICIO	4 BAR
PRESION DE TRABAJO	4 BAR
SISTEMA	CASCADA
TEMPERATURA	135ºC
TEMPERATURA DE PRUEBA	250ºC
TIPO	STERIFLOW 1361
VOLTAJE	380 V
VOLUMEN	7.600 L

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

AUTOCLAVE ESTATICO BARRIQUAND STERIFLOW 6 J

Dimensiones totales			
LARGO : 6.00 M	ANCHO : 2.15 M	ALTO : 2.10 M	PESO : 2600 KG

Dimensiones útiles		
LARGO : 5.50 M	ANCHO : 1.30 M	ALTO : 0.00 M

Descripción ampliada

Los autoclaves se utilizan para la esterilización de productos envasados que necesitan alcanzar altas temperaturas (+100ºC) para la eliminación o inactivación de los microorganismos patógenos.

Autoclaves estáticos: son aptas para cualquier formato y se emplean para alimentos envasados en latas, tarros, y otros materiales flexibles.

Diámetro interior: 1,300 m.
Características:

CONSUMO DE VAPOR:
- Consumo de vapor (6 Bar): 350 kg
- Caudal: 2.400 kg/h.

CONSUMO DE AGUA FRÍA:
- Consumo (1 Bar) : 8.5 m³
- Caudal: 36 m³/h.

CONSUMO DE AIRE COMPRIMIDO:
- Consumo (6 Bar): 9 Nm³
- Caudal: 90 Nm³/h.

INTERCAMBIADOR TUBULAR:

- Marca: Steriflow
- Modelo: IMASC
- Superficie de calefacción: 11.25 m²

AUTOCLAVE ESTATICO BARRIQUAND STERIFLOW 6 J









AUTOCLAVE ESTATICO BARRIQUAND STERIFLOW 6 J

