Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

INTERCAMBIADOR MULTITUBULAR ASEPTICO TETRA PAK SPIRAFLO



ID	**0000000202608**
CONSTRUIDO EN	ACERO INOXIDABLE
FLUIDO	II
MARCA	TETRA PAK
MODELO	SPIRAFLO
PRESION DE DISEÑO	16 BAR
PRESION DE PRUEBA	25.6 BAR
TEMPERATURA DE DISEÑO	0ºC-160ºC
TIPO	CM-85
VOLUMEN	487 L

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

INTERCAMBIADOR MULTITUBULAR ASEPTICO TETRA PAK SPIRAFLO

Dimensiones totales			
LARGO : 6.15 M	ANCHO : 1.00 M	ALTO : 1.10 M	PESO :

Dimensiones útiles		
LARGO : 0.00 M	ANCHO : 0.00 M	ALTO : 0.00 M

Descripción ampliada

El Tetra?Pak Spiraflo es una solución robusta y especializada para tratamiento térmico de productos viscosos y con partículas, asegurando un tratamiento uniforme y altamente higiénico.
El intercambiador de calor tubular Tetra Pak es un intercambiador de calor tubular para el tratamiento de calor de productos alimentarios en una línea de procesado.

Aplicaciones: Productos alimenticios de viscosidad alta y baja, con o sin partículas y productos con fibras o pulpa.

Características:
- Sistema de protección flotante.
- Diseño modular.
- Paneles protectores del intercambiador de calor.
- Recuperación de calor de producto a producto.
- Tubos largos flotantes.
- Presión de diseño (tubos): 40 bar
- Presión de prueba (tubos): 64 bar
- Volumen (tubos): 336 L.

INTERCAMBIADOR MULTITUBULAR ASEPTICO TETRA PAK SPIRAFLO







