Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

COMPRESOR DE AIRE DE TORNILLO ATLAS COPCO GA 75



ID	**0000000202601**
CAPACIDAD	212.4 L/SEG
MARCA	ATLAS COPCO
POTENCIA	75 KW / 100 CV
PRESION	8.5 BAR / 123 PSI
RPM	2978
TIPO	GA 75
VOLTAJE	400 V
VOLUMEN	12.74 M^3/MIN

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

COMPRESOR DE AIRE DE TORNILLO ATLAS COPCO GA 75

Dimensiones totales			
LARGO : 2.30 M	ANCHO : 1.10 M	ALTO : 1.97 M	PESO : 1259 KG

Dimensiones útiles		
LARGO : 0.00 M	ANCHO : 0.00 M	ALTO : 0.00 M

Descripción ampliada

Esta variante también se denomina a veces compresor inundado de aceite o compresor con inyección de aceite. Sin embargo, el nombre técnico es lubricado con aceite.

Los compresores de tornillo rotativos lubricados con aceite inyectan aceite en la cámara de compresión. Este aceite enfría y lubrica el elemento compresor. También ayuda a eliminar el calor del proceso de compresión y permite reducir las fugas en la cámara de compresión. El principio de funcionamiento de un compresor de tornillo rotativo básico es que los rotores macho y hembra giran en direcciones opuestas, lo que hace que el aire se aspire entre ellos. A medida que el aire pasa por los rotores, la reducción del espacio entre los rotores y sus carcasas hace que el aire se comprima.

COMPRESOR DE AIRE DE TORNILLO ATLAS COPCO GA 75







