Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

PASTEURIZADOR LINEAL CFT



ID	**0000000199485**
BANDA	MODULAR
COLECTOR	INCLUIDO
CONSTRUIDO EN	ACERO INOXIDABLE
CONTROLADOR DE Tª	INCLUIDO
CUADRO ELECTRICO	INCLUIDO
DIAMETRO DE ENTRADA DE AGUA	3/4"
DIAMETRO DE ENTRADA DE VAPOR	DN32
DIAMETRO DE SALIDA DE CONDENSADO	3/4"
ENTRADA DE AGUA FRIA	2 1/2"
ENTRADA DE AIRE COMPRIMIDO	3/4"
INCORPORA	BOMBAS CENTRIFUGAS
INYECCION DE VAPOR	INCLUIDO
MARCA	CFT
MODELO	PR TUNNEL RC UP
MOTOR REDUCTOR	INCLUIDO
POTENCIA MOTORES	19.5 KW / 26.5 CV
PRODUCCIÓN	100 ENVASES/MIN
RPM	1350

TOTAL CV	26.5 CV

TURBINA	INCLUIDA

VALVULA AUTOMODULANTE	INCLUIDAS

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

PASTEURIZADOR LINEAL CFT

Dimensiones totales			
LARGO : 11.20 M	ANCHO : 2.10 M	ALTO : 2.55 M	PESO :

Dimensiones útiles		
LARGO : 10.46 M	ANCHO : 1.30 M	ALTO : 0.20 M

Descripción ampliada

Pasteurizado líneal con 4 zonas:
- Precalentamiento.
- Calentamiento.
- Preenfriamiento.
- Enfriamiento.

Incorpora:
- Cintas de banda modular de entrada y salida.
- Inyección de vapor:
  - Presión de diseño: 5 Bar.
  - Presión de servicio: 3 Bar.
  - Tª máx: 151.87ºC
- 4 Balsas:
 - Balsa nº 1 + 1 bomba centrífuga GRUNDFOS, tipo: NB40-160/158, Q: 39.1 m³/h.
  - Medidas totales balsa: 1.84 m x 1.25 m x 0.60 m (LXANXAL)
  - Medidas útiles balsa: 1.70 m x 1.20 m x 0.55 m (LXANXAL)
  - Capacidad: 1.100 L.
 -Balsa nº 2 + 2 bombas centífugas GRUNDFOS, tipo: NB40-125/139, Q: 50.5 m³/h.
  - Medidas totales balsa: 1.75 m x 1.25 m x 0.60 m (LXANXAL)
  - Medidas útiles balsa: 1.65 m x 1.15 m x 0.55 m (LXANXAL)
  - Capacidad: 1.000 L.
 -Balsa nº 3 + 1 bomba centífuga GRUNDFOS, tipo: NB40-160/158, Q: 39.1 m³/h.
  - Medidas totales balsa: 1.75 m x 1.25 m x 0.60 m (LXANXAL)
  - Medidas útiles balsa: 1.65 m x 1.15 m x 0.55 m (LXANXAL)
  - Capacidad: 1.000 L.
 -Balsa nº 4:
  - Medidas totales balsa: 1.75 m x 1.25 m x 0.60 m (LXANXAL)
  - Medidas útiles balsa: 1.65 m x 1.15 m x 0.55 m (LXANXAL)
  - Capacidad: 1.000 L.

TOTAL POTENCIA: 26.5 CV
- Potencia cinta modular: 0.25 KW/0.34 CV (50 Hz) ó 0.29 KW/0.40 CV (60 Hz)
- Potencia Turbina: 0.25 kw/0.34 CV (50 Hz)

- Potencia bomba 1 y bomba 2: 4 KW/5.4 CV (60Hz) x 2
- Pontencia bomba 3 y bomba 4: 5.5 KW/7.5 CV (60Hz) x2

La producción podrá variar dependiendo de formato y producto.

PASTEURIZADOR LINEAL CFT







