Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

AUTOCLAVE ESTATICO BARRIQUAND STERIFLOW DOBLE PUERTA 5 J



ID	**0000000203003**
CATEGORIA	B
CONSTRUIDO EN	ACERO INOXIDABLE
CUADRO ELECTRICO	INCLUIDO
DIAMETRO	1300 MM
INCLUYE	DOBLE PUERTA
INCORPORA	INTERCAMBIADOR
MARCA	BARRIQUAND STERIFLOW
MODELO	STERIFLOW 1352
NUMERO DE CESTAS	5
PRESION DE DISEÑO	5 BAR
PRESION DE PRUEBA	10 BAR
SISTEMA	DE CASCADA
TEMPERATURA DE DISEÑO	150ºC
TEMPERATURA MAX	135ºC
TEMPERATURA MIN	20ºC
VOLUMEN	6200 L

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

AUTOCLAVE ESTATICO BARRIQUAND STERIFLOW DOBLE PUERTA 5 J

Dimensiones totales			
LARGO : 5.20 M	ANCHO : 2.20 M	ALTO : 2.10 M	PESO : 2850 KG

Dimensiones útiles		
LARGO : 4.20 M	ANCHO : 1.30 M	ALTO : 0.00 M

Descripción ampliada

Los autoclaves se utilizan para la esterilización de productos envasados que necesitan alcanzar altas temperaturas (+100ºC) para la eliminación o inactivación de los microorganismos patógenos.

Autoclaves estáticos: son aptas para cualquier formato y se emplean para alimentos envasados en latas, tarros, y otros materiales flexibles.

Características INTERCAMBIADOR TUBULAR:
Marca: Barriquand Steriflow
Tipo: IMASC
Temperatura: 200 ºC
Presión diseño: 6 Bar
Presión prueba: 12 Bar
Superficie: 11.25 m²

Características:
- Vapor (6 Bar): 2.000 kg/h
- Vapor proceso (6 Bar): 300 kg/h
- Consumo eléctrico: 4 kw.

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

AUTOCLAVE ESTATICO BARRIQUAND STERIFLOW DOBLE PUERTA 5 J









AUTOCLAVE ESTATICO BARRIQUAND STERIFLOW DOBLE PUERTA 5 J





