Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

AUTOCLAVE ESTATICO BARRIQUAND STERIFLOW DOBLE PUERTA 6 J.



ID	**0000000202734**
CATEGORIA	B
CONSTRUIDO EN	ACERO INOXIDABLE
CUADRO ELECTRICO	INCLUIDO
FLUIDO	VAPOR
INCLUIDO	MARCADOR CE
INCLUYE	DOBLE PUERTA
INCORPORA	INTERCAMBIADOR TUBULAR LATERAL
MARCA	BARRIQUAND STERIFLOW
MODELO	STERIFLOW 1362 EL
NUMERO DE CESTAS	6
Nº PUERTAS	2
POTENCIA	13 KW / 17.70 CV
PRESION DE DISEÑO	5 BAR
PRESION DE PRUEBA	10 BAR
PRESION DE TRABAJO	5 BAR
SISTEMA	DE CASCADA
TEMPERATURA DE DISEÑO	150ºC
VOLUMEN	7730L

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

AUTOCLAVE ESTATICO BARRIQUAND STERIFLOW DOBLE PUERTA 6 J.

Dimensiones totales			
LARGO : 6.40 M	ANCHO : 2.10 M	ALTO : 2.70 M	PESO : 2665 KG

Dimensiones útiles		
LARGO : 5.30 M	ANCHO : 1.30 M	ALTO : 0.00 M

Descripción ampliada

Los autoclaves se utilizan para la esterilización de productos envasados que necesitan alcanzar altas temperaturas (+100ºC) para la eliminación o inactivación de los microorganismos patógenos.

Autoclaves estáticos: son aptas para cualquier formato y se emplean para alimentos envasados en latas, tarros, y otros materiales flexibles.

Diámetro interior: 1,300 m.
Características:

CONSUMO DE VAPOR:
- Consumo de vapor (6 Bar): 630 kg
- Caudal: 2.000 kg/h.

CONSUMO DE AGUA FRÍA:
- Consumo (4 Bar) : 12 m³
- Caudal: 40 m³/h.

CONSUMO DE AIRE COMPRIMIDO:
- Consumo (6 Bar): 16 Nm³
- Caudal: 160 Nm³/h.

INTERCAMBIADOR TUBULAR:
- Marca: STERIFLOW
- Modelo: HEAT EXCHANGER IJMS
- Capacidad: 145 L.
- Superficie: 11.25 m²

AUTOCLAVE ESTATICO BARRIQUAND STERIFLOW DOBLE PUERTA 6 J.









AUTOCLAVE ESTATICO BARRIQUAND STERIFLOW DOBLE PUERTA 6 J.





