Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

# AUTOCLAVE HORIZONTAL ESTATICO LAGARDE 4 J



| | |
|---|---|
| **ID** | **0000000108348** |
| CONSTRUIDO EN | ACERO INOXIDABLE |
| CUADRO ELECTRICO | INCLUIDO |
| MARCA | LAGARDE |
| NUMERO DE CESTAS | 4 CESTAS |

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

# AUTOCLAVE HORIZONTAL ESTATICO LAGARDE 4 J

| Dimensiones totales | | | |
|---|---|---|---|
| LARGO : 5.60 M | ANCHO : 2.00 M | ALTO : 2.20 M | PESO : |

| Dimensiones útiles | | |
|---|---|---|
| LARGO : 0.00 M | ANCHO : 1.30 M | ALTO : 0.00 M |

## Descripción ampliada

MEDIDAS INTERIORES:
Diámetro: 1300 mm.

PRESION: 5 Bar a 157ºC

Sistema de cascada de agua.
Intercambiador de placas.

CONSUMOS:
- Vapor: Caudal máximo 2100 kg/h. Consumo aproximado 475 kg/ciclo.
- Energía eléctrica en KW: 22kw
- Agua fría en tn/hr: Caudales 25m³/h.
- Aire comprimido en m³/min. El teórico necesario para enfriar el autoclave en la peor condición de necesidad de aire (vacío o con poca carga) es de 2.91 m³/minuto
- Cantidad total de drenaje en ton/día: Depende del número de ciclos. Aproximadamente drenará de interior del autoclave 0.8 m3/ciclo al terminar el ciclo. La salida de agua del intercambiador será la misma que la entrada durante el enfriamiento, 25 m³/h
- Consumo total de agua bruta en tn/día: 0.8 m³/ciclo finales + 12-16 m³ de enfriamiento.

# AUTOCLAVE HORIZONTAL ESTATICO LAGARDE 4 J





