Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

AUTOCLAVE / COCEDOR ESTATICO FISHBAM DOBLE PUERTA 4 J



ID	**0000000204351**
CONSTRUIDO EN	ACERO INOXIDABLE
CONSUMO AGUA	6.000 L/CICLO
CONSUMO AIRE	34.640 L/CICLO.
CONSUMO VAPOR	625 KG/CICLO
CUADRO ELECTRICO	INCLUIDO
DIAMETRO INTERIOR	1500 MM
FLUIDO	VAPOR, AGUA Y AIRE
FRECUENCIA	50 HZ
INCORPORA	ENTRADA Y SALIDA DE JAULAS AUTOMATIZADA
MARCA	FISHBAM
MARCADO CE	INCLUIDO
MODELO	F/AH-4C-2P
NUMERO DE CESTAS	4
Nº PUERTAS	2 P
PRESION DE SERVICIO	2 KG/CM²
SISTEMA	CASCADA
TEMPERATURA	150 ºC
VOLTAJE	400 V

VOLUMEN	7.500 L

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

AUTOCLAVE / COCEDOR ESTATICO FISHBAM DOBLE PUERTA 4 J

Dimensiones totales			
LARGO : 5.20 M	ANCHO : 2.35 M	ALTO : 2.42 M	PESO : 3000 KG

Dimensiones útiles		
LARGO : 4.00 M	ANCHO : 1.50 M	ALTO : 0.00 M

Descripción ampliada

La función del autoclave horizontal estatico es la de esterilizar y enfriar productos alimenticios envasados en hojalata, vidrio y otros materiales flexibles.
El principio está basado en una inyección directa de vapor en conjunto con una recirculación continua de agua la aplicación de una sobrepresión de aire necesaria.
El autoclave tiene una cantidad mínima de agua de proceso que está continuamente recirculando a través de los aspersores instalados sobre toda la longitud del casco del autoclave. Utilizando este sistema la mezcla de vapor, agua y aire se consigue correctamente.

DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS GENERALES:
- Diámetro: 1500 mm.
- Capacidad para 4 jaulas: Jaula con carro: largo 1 m x ancho 1 m x alto 0.92 m
- 2 puertas.
- Guía interior para jaulas mediante rulinas.
- Entrada y salida de jaulas automatizada.
- Equipo de control para regular tiempo, temperatura y presión.
- Incluye válvulas de entrada de vapor y agua.
- Presión de entrada de agua: 6 kg/cm²
- Presión de entrada de vapor: 8 kg/cm²
- Presión de entrada de aire: 6 kg/cm².

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

AUTOCLAVE / COCEDOR ESTATICO FISHBAM DOBLE PUERTA 4 J





