Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

AUTOCLAVE ESTATICO BARRIQUAND STERIFLOW INOX 4 J



ID	**0000000202806**
CONSTRUIDO EN	ACERO INOXIDABLE
CUADRO ELECTRICO	INCLUIDO
DIAMETRO INTERIOR	1300 MM
FLUIDO	VAPOR
FRECUENCIA	50 HZ
INCLUYE	BOMBA DE VACIO BUSCH
INCORPORA	INTERCAMBIADOR
MARCA	BARRIQUAND STERIFLOW
NUMERO DE CESTAS	4
PRESION DE DISEÑO	5 BAR
PRESION DE PRUEBA	10 BAR
SISTEMA	DE CASCADA
TEMPERATURA DE DISEÑO	150ºC
TIPO	STERIFLOW 1341 EA
VOLTAJE	380 V
VOLUMEN	5.390 L

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

AUTOCLAVE ESTATICO BARRIQUAND STERIFLOW INOX 4 J

Dimensiones totales			
LARGO : 5.65 M	ANCHO : 1.80 M	ALTO : 2.40 M	PESO : 2350 KG

Dimensiones útiles		
LARGO : 3.47 M	ANCHO : 1.30 M	ALTO : 0.00 M

Descripción ampliada

Los autoclaves se utilizan para la esterilización de productos envasados que necesitan alcanzar altas temperaturas (+100ºC) para la eliminación o inactivación de los microorganismos patógenos.

Autoclaves estáticos: son aptas para cualquier formato y se emplean para alimentos envasados en latas, tarros, y otros materiales flexibles.

Diámetro interior: 1,300 m.
Características:

CONSUMO DE VAPOR:
- Consumo de vapor (6 Bar): 250 kg
- Caudal: 1.600 kg/h.

CONSUMO DE AGUA FRÍA:
- Consumo (1 Bar) : 5.5 m³
- Caudal: 24 m³/h.

CONSUMO DE AIRE COMPRIMIDO:
- Consumo (6 Bar): 6 Nm³
- Caudal: 60 Nm³/h.

INTERCAMBIADOR TUBULAR:

- Marca: Steriflow
- Modelo: IJMS.

AUTOCLAVE ESTATICO BARRIQUAND STERIFLOW INOX 4 J









AUTOCLAVE ESTATICO BARRIQUAND STERIFLOW INOX 4 J



