Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

BOMBA/EMBUTIDORA DE PISTON Y VACIO EN ACERO INOX MARLEN OPTI 140



ID	**0000000160988**
CONSTRUIDO EN	ACERO INOXIDABLE
CORRIENTE	3 PH
CUADRO ELECTRICO	INCLUIDO
FRECUENCIA	60 HZ
MARCA	MARLEN
MODELO	OPTI 140
PRODUCCIÓN	5454 KG/H SEGÚN PRODUCTO
VOLTAJE	208/220/230 V

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

BOMBA/EMBUTIDORA DE PISTON Y VACIO EN ACERO INOX MARLEN OPTI 140

Dimensiones totales			
LARGO : 2.50 M	ANCHO : 1.15 M	ALTO : 2.40 M	PESO :

Dimensiones útiles		
LARGO : 0.00 M	ANCHO : 0.00 M	ALTO : 0.00 M

Descripción ampliada

Las bombas de pistón se usan en sistemas de tratamiento térmico con productos muy densos, tales como frutas y verduras. Un ejemplo son los purés y concentrados de frutas o tomate.
El sistema de enfriamiento funciona mediante agua que a su misma vez deben conectar al aceite y a los pistones bombeadores para su funcionamiento.
El diseño de doble pistón de la Marlen, la medición precisa del flujo y la perfecta presión constante aseguran una calidad óptima del producto final.
La unidad tiene un pistón de 6?5 pulgadas (166mm) de diámetro con un recorrido de 10 pulgadas (250mm).

Capacidad máxima: 12000Lbs/hr (5454 kilos/hora).
La producción podrá variar dependiendo del producto.

Volumen maximo: 22,7 GPM (5864 1/hr)

El diámetro de salida del producto es de 4 pulgadas (100mm) a una presión máxima de 500psi (35bar).

Peso de la maquina: 3400 Lbs 1545kg

Requisitos del aire: 6 CFM al 100 PSI

Unidad de potencia: 25 HP 230/460 V 3Ph/60 HZ 68/34 AMP

Agua de refrigeración: hasta 4 GPM

Bomba de vacío: 5 HP 230/460 V 7.6 AMP

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

BOMBA/EMBUTIDORA DE PISTON Y VACIO EN ACERO INOX MARLEN OPTI 140







