Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

LLENADORA ASEPTICA PARA BOLSAS DE 3 A 20 LITROS FBR ELPO WEB NEW



ID	**0000000196540**
AISI	316
AMPERIOS	17 A
CONSTRUIDO EN	ACERO INOXIDABLE
CUADRO ELECTRICO	INCLUIDO
FORMATO DESDE-HASTA	BOLSAS DE 2 A 25 LITROS
FORMATO MAX (L)	25
FORMATO MIN (L)	2
FRECUENCIA	60 HZ
MARCA	FBR-ELPO
MODELO	AS-30/WEB NEW
POTENCIA	8 KW / 11 CV
PRODUCCIÓN	420 BOLSAS/H
VOLTAJE	480 V

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

LLENADORA ASEPTICA PARA BOLSAS DE 3 A 20 LITROS FBR ELPO WEB NEW

Dimensiones totales			
LARGO : 3.80 M	ANCHO : 1.85 M	ALTO : 2.40 M	PESO : 1600 KG

Dimensiones útiles		
LARGO : 0.00 M	ANCHO : 0.00 M	ALTO : 0.00 M

Descripción ampliada

Completamente automática y con rendimientos elevados, la serie ?WEB? para Bag in Box ha sido concebida para llenar bolsas pre-esterilizadas de 2-25 L litros por módulo continuo.

Diseñada originariamente para productos con baja acidez del sector lácteo, la línea es perfecta también para el sector conservero.

Hoy en día, la máquina se utiliza ampliamente para el llenado de leche, batidos, nata, jugos en general, purés, concentrados de fruta y tomate, concentrados y jugos de cítricos, pulpa de tomate, salsa para pizza, soluciones fisiológicas, fertilizantes, etc.

Gracias a su notable flexibilidad, la serie WEB puede trabajar con bolsas que utilizan cualquier tipo de boquilla presente en el mercado del BAG IN BOX, incluidas las boquillas provistas de válvulas y grifos de vaciado de producto muy indicados en los dispensadores. De hecho, las boquillas pueden ser tanto de ?cuello corto? como de ?cuello largo?, situadas en el centro de la bolsa o bien en una esquina. Otra peculiaridad es la posibilidad de esterilizar el tapón con agentes químicos o con vapor.

El sistema de transporte de las bolsas hasta el interior de la zona aséptica, realizado mediante sectores distanciados, permite mantener completamente cerrados y aislados del ambiente exterior tanto el túnel de esterilización como la cabeza de llenado. Ésto asegura el máximo grado de esterilidad con bajos consumos de aire estéril, agente químico y/o vapor.

* La producción podrá variar dependiendo del formato y producto a llenar:
Producción máxima:
420 bolsas /h para 5 L
400 bolsas /h para 10 L
350 bolsas /h para 20 L

LLENADORA ASEPTICA PARA BOLSAS DE 3 A 20 LITROS FBR ELPO WEB NEW









LLENADORA ASEPTICA PARA BOLSAS DE 3 A 20 LITROS FBR ELPO WEB NEW



