Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

# AUTOCLAVE ESTATICO BARRIQUAND STERIFLOW 5 J.




| | |
|---|---|
| **ID** | **0000000202816** |
| CATEGORIA | B |
| CONSTRUIDO EN | ACERO INOXIDABLE |
| CUADRO ELECTRICO | INCLUIDO |
| DIAMETRO INTERIOR | 1300 MM |
| INCORPORA | INTERCAMBIADOR TUBULAR |
| MARCA | BARRIQUAND STERIFLOW |
| MODELO | STERIFLOW 1351 |
| NUMERO DE CESTAS | 5 |
| Nº PUERTAS | 1 |
| PRESION DE PRUEBA | 10 BAR |
| PRESION DE TRABAJO | 5 BAR |
| VOLUMEN | 6.500 L |

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

# AUTOCLAVE ESTATICO BARRIQUAND STERIFLOW 5 J.

| Dimensiones totales | | | |
|---|---|---|---|
| LARGO : 6.40 M | ANCHO : 1.60 M | ALTO : 2.20 M | PESO : 2500 KG |

| Dimensiones útiles | | |
|---|---|---|
| LARGO : 4.33 M | ANCHO : 1.30 M | ALTO : 0.00 M |

## Descripción ampliada

Los autoclaves se utilizan para la esterilización de productos envasados que necesitan alcanzar altas temperaturas (+100ºC) para la eliminación o inactivación de los microorganismos patógenos.

Autoclaves estáticos: son aptas para cualquier formato y se emplean para alimentos envasados en latas, tarros, y otros materiales flexibles.

CONSUMO DE VAPOR:
- Consumo de vapor (6 Bar): 300 kg
- Caudal: 2.000 kg/h.

CONSUMO DE AGUA FRÍA:
- Consumo (1 Bar) : 7 m³
- Caudal: 30 m³/h.

CONSUMO DE AIRE COMPRIMIDO:
- Consumo (6 Bar): 7.5 m³
- Caudal: 75 m³/h.

Características Intercambiador tubular:
- Marca: Barriquand Steriflow
- Tipo: IJMS.

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

# AUTOCLAVE ESTATICO BARRIQUAND STERIFLOW 5 J.




