Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

ESTERILIZADOR MULTITUBULAR GEA INOX



ID	**0000000195204**
AISI	316 L
CONSTRUIDO EN	ACERO INOXIDABLE
CUADRO ELECTRICO	INCLUIDO
FRECUENCIA	50 HZ
MARCA	GEA
MODELO	TDS/AHAUS
PRODUCCIÓN	7000 L/H
TEMPERATURA MAX	150º C
TIPO	6700/060
VOLTAJE	400 V

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

ESTERILIZADOR MULTITUBULAR GEA INOX

Dimensiones totales			
LARGO : 3.70 M	ANCHO : 2.40 M	ALTO : 0.00 M	PESO :

Dimensiones útiles		
LARGO : 0.00 M	ANCHO : 0.00 M	ALTO : 0.00 M

Descripción ampliada

Pasteurizador controlado por programa para zumos de fruta y cremogenados (no concentrado), incluida una conexión CIP.

Características:
*Producción: 7.000 l/h dependiendo del producto.
*Incluye panel de control Siemens
*12ºC Brix.

Incorpora:
* 4 Intercambiadores de vapor y agua.
* Doble bomba de presión de agua GRUNDFOS para circuito interior
* Depósito CIF de limpieza: ancho: 1 m x alto: 2.10 m, Alto útil: 1.40 m. Capacidad: 1.000 L.
* Depósito desairador: ancho: 1.85 x alto: 1.60 m, Ancho útil: 1.30 m. Capacidad: 1.300 L
  - Incorpora cuadro eléctrico, bomba de vacío y recuperación de aromas.
* Bomba lobular BORNEMANN: Largo: 1.70 m x Ancho: 0.56 m x Alto: 0.90 m

ESTERILIZADOR MULTITUBULAR GEA INOX







