Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

FORMADORA DE PACKS, WRAP-AROUND Y RETRACTIL PRASMATIC



ID	**0000000196146**
INCORPORA	EQUIPO DE COLA NORDSON
MARCA	PRASMATIC
MODELO	PM 13
POTENCIA MAX	51 KW / 69.4 CV
PRESION	6 BAR
PRODUCCIÓN	20 PAQUETES/MINUTO
TIPO	CW
VOLTAJE	400 V-50 HZ

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

FORMADORA DE PACKS, WRAP-AROUND Y RETRACTIL PRASMATIC

Dimensiones totales			
LARGO : 7.50 M	ANCHO : 1.50 M	ALTO : 2.70 M	PESO : 3200 KG

Dimensiones útiles		
LARGO : 0.00 M	ANCHO : 0.00 M	ALTO : 0.00 M

Descripción ampliada

La envolvedora PM13 constituye la nueva generación de máquinas PRAS-MATIC y reúne las características técnicas necesarias para el desarrollo de alta velocidad en el envasado con film termorretráctil.
La PM13, sin barra selladora, utiliza una única bobina inferior desde la cual, con un movimiento continuo y mediante una cuchilla giratoria se corta a medida la lámina de film de polietileno y se envuelve alrededor de los productos a envasar mediante cuatro barras giratorias.
Este principio de funcionamiento permite alcanzar velocidades de funcionamiento muy elevadas, ya que elimina las limitaciones de las barras selladoras convencionales. Los mecanismos de desenrrolado, alimentación y corte de la bobina están controlados electrónicamente.
La PM 13 está diseñada para el retractilado a alta velocidad de: latas, botellas de PVC y PET (ya sea base copa o base petaloide), frascos, botellas de vidrio, detergente y botellas de plástico.

CARACTERÍSTICAS:
Medidas paquete:
- Largo máx: 500mm
- Ancho máx: 360 mm
- Altura máx: 360 mm

Medidas bobina:
- Diámetro externo: 500 mm
- Diámetro interno: 70 mm
- Espesor: 40/80 micras.

Medidas bandeja de cartón:
- Mín: 150 x 200
- Máx: 350 x 540
- Borde mín: 30 mm
- Borde máx: 100 mm

Capacidad de bandejas: 600 aprox.
Producción: de 24 a 48 paquetes/mín (según las características del producto)

FORMADORA DE PACKS, WRAP-AROUND Y RETRACTIL PRASMATIC





