Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

DEPOSITO DE VACIO GRUPO HRG



ID	**0000000200127**
AISI	316
CONSTRUIDO EN	ACERO INOXIDABLE
CORRIENTE	53.5 A
ESPESOR	3 MM
FRECUENCIA	50 HZ
MARCA	GRUPO HRG
MARCADO CE	INCLUIDO
MODELO	BT 2203
POTENCIA	37 KW / 50 CV
VOLTAJE	220/380 V

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

DEPOSITO DE VACIO GRUPO HRG

Dimensiones totales			
LARGO : 2.25 M	ANCHO : 1.24 M	ALTO : 3.75 M	PESO :

Dimensiones útiles		
LARGO : 0.00 M	ANCHO : 0.00 M	ALTO : 0.00 M

Descripción ampliada

En el sistema de transporte por vacío el vaciado de los tanques de tratamiento se realiza a través de tantos tanques de vacío como puntos de descarga existan. Estos tanques de vacío se llenan de producto (ejemplo: cefalópodos) por acción del vacío creado por la bomba. La descarga de producto a los diferentes puntos, se realiza a través de las válvulas de tajadera de cada tanque de vacío.
La bomba de anillo líquido con rotor de acero inoxidable de 18.5 kw/25 cv que se encarga de realizar el vacío en la tubería de aire del sistema para la carga de producto en los tanques de vacío.

DEPOSITO DE VACIO GRUPO HRG

