Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

RETRACTIL CON AGRUPADOR Y FORMADORA DE PACK Y/O BANDEJAS MECTRA (ATLANTA)



ID	**0000000196749**
CORRIENTE	91 A
FRECUENCIA	50 HZ
INCLUYE	ENCOLADOR NORDSON PROBLUE 4
MARCA	MECTRA
MODELO	ECOFARD SV
POTENCIA	70 KW / 95 CV
PRESION	6 BAR
PRODUCCIÓN	50 PAQUETES/MINUTO
VOLTAJE	400 V

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

RETRACTIL CON AGRUPADOR Y FORMADORA DE PACK Y/O BANDEJAS MECTRA (ATLANTA)

Dimensiones totales			
LARGO : 12.00 M	ANCHO : 1.50 M	ALTO : 2.40 M	PESO :

Dimensiones útiles		
LARGO : 0.00 M	ANCHO : 0.65 M	ALTO : 0.00 M

Descripción ampliada

Características y medidas soporte bandeja:
- Espesor: 2 a 4 mm
- Mínimo: Longitud= 120 mm de ancho = 180 mm
- Máximo: Longitud= 320 mm de ancho = 500 mm

Medidas Envases (tarros-latas):
- Ø 50 mm x H 100
- Mín 2 filas x 1 rango.
- Máx 6 filas x 5 rangos.

Medidas Envases (tarros-latas):
- Ø 75 mm x H 60
- Mín 2 filas x 1 rango.
- Máx 6 filas x 4 rangos.

Medidas botellas 0.5 L:
- Ø 60 mm x H 150 mm.
- Mín 2 filas x 1 rango.
- Máx 6 filas x 4 rangos.

Medidas botellas 1.5 L:
- Ø 89 mm x H 330 mm.
- Mín 2 filas x 1 rango.
- Máx 4 filas x 3 rangos.

Medidas botellas 2.5 L:
- Ø 105 mm x H 350 mm.
- Mín 2 filas x 1 rango.
- Máx 4 filas x 2 rangos.

Agrupador con 6 calles con banda modular de 69 cm de ancho.

Incluye equipo de cola NORDSON PROBLUE 4.

Ancho bobina: 40 cm
Ancho útil retractil: 65 cm
* La producción podrá variar dependiendo del paquete a retractilar.

Envolvedora automática para el final de línea de alta gama que, con un volumen reducido, garantizan altas velocidades de producción.
Envuelve cajas, tarros, botes, latas, botellas, aerosoles, bidones, estuches, recipientes, dispensadores o briks, tanto sueltos como pre-enfardados.
Características:
- Composición modular que permite el envasado sólo con film, con solapa o con bandeja.
- Gran flexibilidad de elección tanto en formatos como en versiones.
- Cambio de formato sencillo y muy rápido.
- Desbobinado de película electrónico y extremadamente preciso.
- La película se corta con un cuchillo.
- Todo el funcionamiento y proceso de la máquia está gestionado por un ordenador.
- Pantalla táctil digital con mensajes para la localización inmediata de la causa de parada de la máquina.

RETRACTIL CON AGRUPADOR Y FORMADORA DE PACK Y/O BANDEJAS RA (ATLANTA)







