Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

LAVADORA DE PALOT NAWI



ID	**0000000196555**
CONSTRUIDO EN	ACERO INOXIDABLE
CUADRO ELECTRICO	INCLUIDO
FRECUENCIA	50 HZ
MARCA	NAWI
PRODUCCIÓN	20 PALOTS/H
VOLTAJE	200/400 V

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

LAVADORA DE PALOT NAWI

Dimensiones totales			
LARGO : 2.85 M	ANCHO : 2.80 M	ALTO : 2.30 M	PESO : 1500 KG

Dimensiones útiles		
LARGO : 2.00 M	ANCHO : 1.50 M	ALTO : 0.00 M

Descripción ampliada

La lavadora consta de dos programas: lavado principal y enjuague.
Esta lavadora tiene 1 compartimento de lavandería con un sistema de rociado con bomba de circulación y una sección de enjuague. Los contenedores a limpiar se limpian mediante un transportador de cadena alimentado a través del compartimento. Durante el lavado principal, el agua de lavado se elimina del depósito de bombeo mediante una bomba centrífuga a través de un sistema de tuberías con pulverización sobre el recipiente que se va a lavar, con el fin de limpiar el recipiente desde el interior.
La lavadora también puede realizar funciones de desinfección, calentando la temperatura del agua por encima de 82°C o añadiendo un desinfectante al agua de enjuague. El calentamiento del agua de lavado se regula mediante un sistema de calefacción central 95/80ºC (suministro de terceros) y se controla mediante el control de temperatura digital unidad dentro de 0,1ºC. Dependiendo del grado de contaminación.
La eliminación de las grasas y proteínas superfluas se lleva a cabo mediante la bomba con el principio de sobre corriente.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Las especificaciones que se muestran a continuación para la lavadora de contenedores/palots son importantes.

Altura de entrada : 1000 mm.
Capacidad por baño de lavado: aprox. 950 litros

Transportador de tránsito: transportador de doble cadena
Potencia de la boquilla : 0,25 kW, 33 rpm
Potencia de la bomba : 15 kW
Capacidad de la bomba: aprox. 1000 l/min a 6,2 bar.
Tensión de red : 230/400 V / 3 fases / 50 Hz.
Material de la bomba : acero inoxidable 304

Calefacción : Calefacción central 95°-80° 65kW
Temperatura - lavado principal : 50° - 55°C
Aire comprimido : 6 bar filtrado a mín. 50 ?

Límites máximos para un correcto funcionamiento:
? Dimensiones máximas de los contenedores / palots = 1200x1000x790 mm.
? Capacidad: ± 20 contenedores-palots/hora.

La producción podrá variar dependiendo del tamaño.

LAVADORA DE PALOT NAWI





